



CHARTRE TADLAKT

L'enduit de Tadelakt marocain

Le Tadelakt est un enduit réalisé à l'aide d'une chaux aérienne très particulière : La chaux de Marrakech. Appliqué sur une épaisseur de 4 mm puis ferré à l'aide d'un galet de pierre dure, cet enduit a la particularité d'être parfaitement étanche grâce au savon noir que l'on fait pénétrer en profondeur lors de l'application.

Le Tadelakt a la particularité de durcir grâce à l'oxyde de carbone contenu dans l'air. Ce processus particulier entraîne un durcissement progressif. L'enduit se transforme en pierre calcaire dure au bout de trois mois. Pendant cette période, l'enduit est particulièrement fragile et nécessite une attention particulière. Les surfaces horizontales et les angles plus exposés doivent être protégées pendant cette période de jeunesse ou le Tadelakt est encore vulnérable aux chocs et aux éraflures.

Les faïençages et les microfissures pouvant apparaître à la surface de l'enduit sont naturels et participent de sa beauté. Ces marques ne sont en aucun cas des défauts d'étanchéité de l'enduit. Le Tadelakt convient particulièrement à l'atmosphère humide et chaude d'un hammam.

Pour l'entretien du Tadelakt, du savon noir fortement dilué à l'eau et appliqué à l'aide d'une éponge une à deux fois l'an suffisent. **NE JAMAIS LAVER AVEC DES PRODUITS ANTI CALCAIRE** (Viakal etc....) Ne jamais poser de savonnette humide directement sur un plan de Tadelakt.

BON POUR ACCEPTATION DES TERMES ET CONDITIONS DU PRESENT DEVIS

(Date & Signature)